

C S 6 0



ARTOS
ENGINEERING FRANCE

Abisolieren mit Komfort

Die Bedienung des elektrisch betriebenen **CS 60** ist sehr einfach. Die aktuellen Einstellwerte sind auf einem großen Display dargestellt und die anschauliche Grafik ermöglicht eine intuitive Bedienung.

Die Einstellknöpfe sind übersichtlich auf der Frontblende platziert.

Kurze Einfürlängen und ein gut einsehbarer Arbeitsbereich unterstützen schnelles und ermüdungsfreies Arbeiten.

Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft ein. Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden dadurch verhindert.

Speziell geformte Abisoliermesser garantieren zuverlässiges Abisolieren.

Ein Zähler hilft Verarbeitungsmengen zu kontrollieren.

Durch den Tragegriff wird der **CS 60** mobil.



Das Grafik-Display visualisiert die Einstellwerte
The graphical display shows the setting values

Convenient wire stripping

The electrically operated CS 60 is very easy to use. The current settings are shown on a large display and the clear graphics enable intuitive operation.

The setting knobs are clearly positioned on the front panel.

Short feed-in lengths and a clearly visible working area facilitate fast, effortless work.

The clamping force is automatically adjusted to the necessary stripping force. This prevents indentations on sensitive insulations.

Specially shaped stripping blades guarantee reliable wire stripping.

The on-screen counter gives a visual display of how many pieces that have been processed.

The carrying handle allows the CS 60 to be transported.



Gut zugänglicher Arbeitsbereich
Easily accessible working area



Verarbeitungsbeispiele
Stripping Examples

Technische Daten / *Technical Data*

CS 60

Verarbeitungsquerschnitt	<i>Stripping diameter</i>	0,08–6 mm² / AWG 32–10
max. Kabeldurchmesser	<i>max. cable O.D.</i>	6 mm
Abisolierlänge	<i>Stripping length (X)</i>	3–20 mm
Teilabzugslänge	<i>Partial stripping length</i>	2–20 mm
Einfürlänge + Abisolierlänge	<i>Feed-in length</i>	15 mm + X
Zyklus Zeit (Vollabzug)	<i>Cycle time (full strip)</i>	0,3 sec.
Abisoliermesser	<i>Stripping blades</i>	V-Form
Anschlussspannung	<i>Power supply</i>	AC 230 V (110 V)
Maße (L x B x H)	<i>Dimension (L x W x H)</i>	363 x 141 x 221 mm
Gewicht	<i>Weight</i>	9,5 kg / 21 lb.